

## АДУКОЛ Р 115



### КОЛОФОН-МАЛЕИНАТЕН АДУКТ

Доставна форма:	100% <sup>-на</sup> смола.
Употреба:	Производство на печатарски мастила, лакове и бои.
Класификация:	Съответства на изискванията на българското законодателство.

### ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид: (визуално)	Прозрачна стъклоподобна маса
Цвят по скалата на Гарднер, на 50% <sup>-ен</sup> разтвор в толуен: (БДС ISO 4630)	max 11
Динамичен вискозитет при (20±0,5) <sup>0</sup> C на 50%-ен разтвор в толуен: (БДС EN ISO 12058.1)	37 - 45 mPa.s
Киселинно число: (БДС EN ISO 3682)	max 20 mgKOH/g
Интервал на топене: (БДС 13655-76)	108 - 125 <sup>0</sup> C

### ДРУГИ ДАННИ

Разтворимост с минерален терпентин (съдържание на ароматни въглеводороди 18±0,5%):	min 1: 5 g/g
Съвместимост с n-хептан (cm <sup>3</sup> n-хептан / 10 g 50% <sup>-ен</sup> разтвор на смола в орто ксилен):	30 - 35 cm <sup>3</sup>



<b>Разтворимост:</b>	Разтваря се в нафеново масло (с висока температура на кипене), разтворима в минерален терпентин съгласно указаното съотношение.
<b>Съвместимост:</b>	Съвместимост с алифатни въглеводороди, ленено масло.
<b>Приложение:</b>	Използва се като свързващо вещество при производството на печатарски мастила, лакове и бои.
<b>Опаковка:</b>	Метални бидони 22 L.
<b>Съхранение:</b>	<p>Съхранява се в пълни, добре затворени опаковки, в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 30°C. Гаранционен срок на съхранение - 6 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.</p> <p>В частично пълни опаковки е възможно намаляване на срока на съхранение на продукта, поради вероятността от протичане на окислителна реакция с кислорода от въздуха.</p>
<b>Хигиена и безопасна работа:</b>	<p>Адукол Р 115 е дразнещ продукт. Дразни кожата. Да се пази от достъп на деца.</p> <p>При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.</p>
<b>Опазване на околната среда:</b>	Всякакви остатъци от продукта и съответните опаковки, в които е бил съхраняван, следва да се изхвърлят, съгласно местните разпоредби за обработка на специални и опасни отпадъци.

---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

---

