

БЕЗИР ЛЕНЕН

**Термично обработено и сикативирано ленено
масло**

Външна употреба

Вътрешна употреба

Предназначение:

- Защита на дървени повърхности в закрити помещения и на открито;
- Предварително импрегниране на дървени повърхности и защита срещу влага, вода, механични въздействия и др.;
- Добавка към блажни бои;
- След добавяне на оловен минимум се използва за грундиране на метални повърхности.

Свойства:

- Естествен природен продукт;
- Отлична проникваща способност;
- Подчертава текстурата на дървото и предотвратява неговото помътняване;
- Висока устойчивост на влага и атмосферни колебания;
- Лесен за нанасяне – отлична разливност.

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид на безира след разбъркване: (визуално)	Еднородна, бистра до слабо замътена течност
Време за изтичане, фуния 4 mm, (23±0,5)°C: (БДС EN ISO 2431)	min 49 s
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	0.920 kg/L
Време за пълно изсъхване, (23±2)°C: (БДС EN 29117)	max 24 h
Разход:	100-120 ml/m ² в зависимост от вида, структурата и обработката на повърхността
Съхнене:	Въздушно
Колористика:	Жълт цвят

Опаковка:	Метални опаковки с вместимост 750 ml, 20 L. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	Температура на съхранение - до 30 ⁰ С. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разреждане:	Продуктът е готов за употреба.
Подготовка за работа:	Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах, смолни остатъци и ерозирала дървесина.
Средства за нанасяне:	Четка, валяк, шприц-пистолет.
Почистване на инструментите:	Разредител/Разредител АМВ/Разредител МРТ.
Условия за нанасяне:	Работи се при температура над 5 ⁰ С и относителна влажност на въздуха 60%. След нанасяне и преди изсъхване излишният, непопил в повърхността безир се избърсва със суха кърпа.
Подходящи основи:	<ul style="list-style-type: none"> • Здрави, нелакирани и неимпрегнирани дървени повърхности; • За други основи, моля консултирайте се с нас.
Неподходящи основи:	<ul style="list-style-type: none"> • Метални повърхности; • Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки; • Боядисани, лакирани и импрегнирани дървени повърхности.
Подготовка на основата:	<ul style="list-style-type: none"> • Премахване на ерозирала дървесина; • Почистване от смолни остатъци; • Китване на пукнатини и други дефекти; • Шлайфане на дървените повърхности и почистване от прах.
Хигиена и безопасна работа:	Безир лепен се класифицира като пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

