

# ЛАК ЗА СТРОИТЕЛНИ ПОВЪРХНОСТИ “ОРГАКРИЛ” АК-14



**Термопластичен акрилатен лак за  
бетонни и варо-циментови повърхности**

**Външна употреба**

## Предназначение:

- Лакиране на предварително грундиран и боядисан с Боя за строителни повърхности “Оргакрил” АК-13 бетонови повърхности, циментови замазки, зидария и др.;
- Самостоятелно покритие върху предварително грундиран с Deko professional Фасаден грунд ПС-112 повърхности.

## Свойства:

- Отлична устойчивост на агресивни атмосферни влияния (кисели и солени мъгли) и рязко променливи климатични условия;
- Устойчивост на радиационни (светлинни и топлинни) облъчвания;
- Висока устойчивост на износване;
- Добра еластичност;
- Полугланцова до гланцова повърхност.

## Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
<b>Външен вид на лака след разбъркване:</b> (визуално)	Хомогенна, прозрачна, течлива маса
<b>Време за изтичане, фуния 6 mm, (23±0,5)°C:</b> (БДС EN ISO 2431)	min 30 s
<b>Време за пълно изсъхване, (23±2)°C:</b> (БДС EN 29117)	max 4 h
<b>Външен вид на покритието:</b> (визуално)	Гладко, гланцово, без видими механични примеси
<b>Устойчивост на огъване около цилиндрично тяло:</b> (БДС EN ISO 1519)	max 2 mm



**Устойчивост към въздействието на течности при (23±2)°C**

(БДС ISO 2812/1)

- дестилирана вода:

min 72 h

**Оценка степента на изприщване:**

(БДС ISO 4628-2)

Мехури 1 (S 1)

**Разход:**

120 - 150 g/m<sup>2</sup> в зависимост от структурата и предварителната подготовка на повърхността.

**Съхнене:**

На въздух за около 4 часа.

**Колористика:**

Безцветен.

**Опаковка:**

Метални опаковки с нето тегло: 18 kg.

**Съхранение:**

Температура на съхранение – до 30<sup>0</sup>C.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

**Разреждане:**

До 8 % с Разредител БАТ.

**Подготовка за работа:**

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от омасляване и прах .

**Средства за нанасяне:**

Основно с шприц-пистолет. Четка, валик.

**Почистване на инструментите:**

С Разредител БАТ .

**Условия за нанасяне:**

Работи се в сухо време при температура от 5<sup>0</sup>C до 35<sup>0</sup>C.

**Подходящи основи:**

- Бетонни повърхности;
- Циментови замазки;
- Зидарии;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

**Неподходящи основи:**

- Дървени повърхности;
- Черни и цветни метали.

**Подготовка на основата:**

- Предварително грундиране с Deko professional Фасаден грунд ПС 112 на небоядисаните повърхности, с изключение на асфалтовите настилки;
- Боядисване с Боя за строителни повърхности “Оргакрил” АК-13;
- При нанасяне на Боя за строителни повърхности “Оргакрил” АК-13 върху асфалтови повърхности, не се надлакира с Лак за строителни повърхности “Оргакрил” АК-14;
- Изсушаване на боядисваните повърхности.

**Система за нанасяне:**

Основа	Строителни повърхности
Грундиране	Грундиране с Deko professional Фасаден грунд ПС-112, с изключение на асфалтовите настилки
Първи слой	Боя за строителни повърхности “Оргакрил” АК-13, разрежена до 8-10 % с Разредител БАТ
Финишен слой	Лак за строителни повърхности “Оргакрил” АК-14, разрежен до 8 % с Разредител БАТ

**Хигиена и безопасна работа:**

Лак за строителни повърхности “Оргакрил” АК-14 се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

