

ЛЕКО ИНТЕРИН

**Вододисперсионна боя с акрилатен
съполимер във водна фаза****Вътрешна употреба****Предназначение:**

- Ново боядисване и възстановяване;
- Вътрешно боядисване на стени и тавани в закрити помещения.

Свойства:

- Екологично чист продукт;
- Микропорести покрития. Осигурява “дишане” на стените;
- Отлична белота на покритията и много добра устойчивост към стареене и пожълтяване;
- Много добра покривност;
- Висока изнosoустойчивост и траен копринен блясък;
- Лесна за поддържане и почистване;
- Бързо съхнене, слаба миризма (не съдържа разтворители);
- Добра устойчивост на мокро триене и миене – клас 3 съгл. ISO 11998;
- Притежава отлично сцепление с повърхностите;
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска при нанасяне. Добро наслояване;
- Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето.

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ**НОРМА****Външен вид на боята след разбъркване:**
(визуално)

Хомогенна, гъста и течлива маса

Плътност при 20°C:
(БДС EN ISO 2811-1)

1,64 ± 0,05 kg/L

Съдържание на нелетливи вещества при 125°C/2 h:
(БДС EN ISO 3251)Тегловни: min 60 %
Обемни: около 40 % об.**pH стойност, не по-малко от:**
(БДС ISO 1148)

min 8,0



**Вискозитет по Брукфилд при $(23\pm0,5)^{\circ}\text{C}$,
модел RVT, 5 min, 100 rpm:
(ISO 2555)**

min 2000 mPa.s

**Външен вид на филма:
(визуално)**

Равен, гладък

**Финост:
(EN 13300)**

Фина ($<100\text{ }\mu\text{m}$)

**Блясък:
(EN 13300)**

Матова

**Разход:
(EN 13300)**

- Валяк:
 - клас 2: $5.5\text{--}6.0\text{ m}^2/\text{L}$ ($3.4\text{--}3.7\text{ m}^2/\text{kg}$) при цялостно покритие;
 - клас 3: $9.0\text{--}11.0\text{ m}^2/\text{L}$ ($5.5\text{--}6.7\text{ m}^2/\text{kg}$) при един слой);
- Пистолет: $5\text{ m}^2/\text{L}$ ($3\text{ m}^2/\text{kg}$).

**Съхнене:
(23°C , 65% H.R.)**

Въздушно.

- Сухо на пипане: 15 min;
- Нанасяне на втори слой: 3-4 h (след пълно изсъхване на първия слой).

Колористика:

Бял.

Може да се тонира в светли тонове с водни и универсални тониращи пасти по системата "Направи си сам".

Опаковка:

Опаковки от полипропилен с нето тегло: 25 kg, 16 kg, 8 kg, 5 kg, 1.2 kg.

Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

Съхранение:

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!

Температура на съхранение – над 5°C .

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разредител:

Вода.

Подготовка за работа:

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.

Средства за нанасяне:

Валяк, четка, безвъздушен или въздушен пистолет.

Почистване на инструментите:

С вода преди засъхване.

Условия за нанасяне:

Работи се при температура над 5⁰С.

При нанасяне с четка или ваяк:

- Първи слой: разреждане с 5 – 10 об.% вода, според вида на боядисваната повърхност и попиващата ѝ способност;
- Втори слой: неразредена или разредена с max 5 об.% вода.

При безвъздушно или въздушно пръскане: 5-10 об.% вода.

Подходящи основи:

- Основи на база мокри свързващи вещества и зидарии;
- Нови варо-пясъчни мазилки, бетон и гипс-фазерни плочи;
- Здрави стари покрития от стари бои, с изключение на хидроизолации;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

Стари силикатни основи.

Подготовка на основата:

- Премахват се старите покрития от постни бои и бои с разтворители, а повърхностите се измиват или почистват;
- Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли;
- Грундиране със Строителен импрегнационен грунд за стени.

Система за нанасяне:

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани повърхности	
	Ронливи	Не ронливи	Водни	С разтворители
Грундиране	Един слой Строителен импрегнационен грунд		Не се грундира	
Междинен слой	Леко Интерин, разреден с 5-10 об.% вода или Deko Professional Интериорен грунд-боя		Не се нанася	
Финишен слой	Леко Интерин, разреден с max 5 об.% вода			

Хигиена и безопасна работа:

Продуктът не се класифицира като опасен.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било замествено или променено с по-нова редакция.

