

МЕЛАМИНОВА СМОЛА М-56 ІВК



меламин-формалдехидна смола

Доставна форма:	56% -ен разтвор в і-бутанол/ортоксиден
Употреба:	Предназначена е за производството на лакове и емайллакове с киселинно втвърдяване и съхнещи при повишена температура
Класификация:	Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид : (визуално)	Хомогенна вискозна течност
Цвят по скалата на Гарднер: (БДС ISO 4630)	max 1
Съдържание на нелетливи вещества, 2 g смола + 2 ml бутанол/120 ⁰ C/1 h: (БДС EN ISO 3251)	56±1%
Вискозитет по Хьоплер, при (25±0,5) ⁰ C: (БДС 15654-83)	200-300 mPa.s
Киселинно число: (БДС EN ISO 3682)	max 1 mgKOH/g
Съдържание на свободен формалдехид: (ISO 9020)	max 1,5 %
Съвместимост със смес хептан-толуол (100ml n-хептан + 20 ml толуол)/2 g смола	30-40
Бистрота (40 % p-p в і-бутанол) (визуално)	без механични примеси

ДРУГИ ДАННИ

Вискозитет по Брукфилд 23⁰С: (ISO 2555)	200-300 mPa.s
Плътност при 20⁰С: (БДС ISO 2811-1)	0,97 g/cm ³
Пламна температура, затворен тигел:	22 ⁰ С
Разтворимост:	Разтваря се в i-бутанол, ортоксиден
Приложение:	Меламиновата смола М-56ІВК се употребява за производството на алкидно-меламинови лакове и емайллакове с киселинно втвърдяване и високотемпературно сушене
Опаковка:	В поцинковани варели, пластмасови или хромникелови контейнери, цистерни от неръждаема стомана
Съхранение:	Съхранява се в добре затворени опаковки, в закрити, сухи и пожарообезопасени складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура до 30 ⁰ С. Гаранционен срок на съхранение - 12 месеца от датата на производство.
Хигиена и безопасна работа:	<p>Продуктът е запалим и вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.</p> <p>Дразни очите, дихателните пътища и кожата. Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място. Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. Съществува риск от сериозно увреждане на очите. При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът</p> <p>При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.</p>
Опазване на околната среда:	<p>След изсъхване на покритията на база Меламиновата смола М-56 ІВК не се отделят токсични вещества вредни за хората, растенията и животните.</p> <p>Всякакви остатъци от продукта и съответните опаковки, в които е бил съхраняван, следва да се изхвърлят съгласно местните разпоредби за обработка на специални и опасни отпадъци.</p>

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

