

РАЗРЕДИТЕЛ НЦ-01

**Смес от органични разтворители****Съпътстващ продукт**

Предназначение: Разреждане до работен вискозитет на нитроцелулозни грундове, нитроцелулозни емайлакове, нитроцелулозни безцветни лакове и други продукти, произведени с нитроцелулоза.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид: (визуално)	Бистра, прозрачна, лесно подвижна течност без механични примеси
Цвят: (визуално)	Безцветен до светло жълт
Мирис: (органолептично)	Специфичен
Плътност при 20⁰С, с ареометър: (БДС EN ISO 3675)	0,830-0,890 g/cm ³
Летливост спрямо диетилов етер:	4-12
Опаковка:	Метални плътно затворени опаковки с вместимост 1 L, 20 L. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	Температура на съхранение - до 30 ⁰ С. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Начин на работа:

Опаковката се отваря внимателно. Разредителят се добавя към боята бавно, на тънка струя, при непрекъснато разбъркване.

Количеството на добавения разредител зависи от типа на боята, техниката за нанасяне на покритията и желанния краен ефект.

Хигиена и безопасна работа:

Разредител НЦ-01 се класифицира като вреден при вдишване и при контакт с кожата. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. Да се работи при непрекъсната вентилация. При световъртеж или замаяване веднага да се излезе на чист въздух. Да се избягва допир с кожата и очите. Да се пази от достъп на деца.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

