

БАЛКИД 620СУ-50МТК



Въздушно-съхнеща уретан-алкидна смола, на база растително масло - соево или слънчогледово

Доставна форма:	50% в минерален терпентин и ортоксilen
Употреба:	За производство на еднокомпонентни полиуретанови лакове за метални и дървени повърхности
Класификация:	Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид : (визуално)	Еднородна бистра течност
Цвят по скалата на Гарднер: (БДС ISO 4630)	max 7
Съдържание на нелетливи вещества, 125⁰C/1h: (БДС EN ISO 3251)	50±1 %
Вискозитет по Брукфилд 23⁰C: (ISO 2555)	350-750 mPa.s
Киселинно число на 100% на смола: (БДС EN ISO 3682)	max 4 mgKOH/g

ДРУГИ ДАННИ

Маслено съдържание:	62 %
Плътност при 20⁰C: (БДС ISO 2811-1)	0,92 g/cm ³
Пламна температура, затворен тигел:	28 ⁰ C

Разтворимост:	Разтваря се в минерален терпентин, ортоксиден, бутанол
Приложение:	Покритията на база Балкид 620СУ-50МТК се отличават с много добра атмосфероустойчивост, водо и износоустойчивост. Препоръчителното сикативиране е 0,57% Pb, 0,062% Са , 0,025% Со, изчислено спрямо 100% смола
Опаковка:	В поцинковани варели; хромникелови или пластмасови контейнери; цистерни от неръждаема стомана
Съхранение:	Съхранява се в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 25°С. Гаранционен срок на съхранение - 12 месеца от датата на производство.
Хигиена и безопасна работа:	<p>Продуктът е запалим и вреден при вдишване и при контакт с кожата. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.</p> <p>Да се избягва контакт с очите и кожата. Да не се вдишват парите. Продуктът може да причини увреждане на белите дробове. При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.</p> <p>При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.</p>
Опазване на околната среда:	След изсъхване на покритията на база Балкид 620СУ-50МТК не се отделят токсични вещества вредни за хората, растенията и животните. Всякакви остатъци от продукта и съответните опаковки, в които е бил съхраняван, следва да се изхвърлят съгласно местните разпоредби за обработка на специални и опасни отпадъци.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

