

DEKO PROFESSIONAL

ДОБАВКА ЗА ВОДОУСТОЙЧИВОСТ КЪМ СУХО ЛЕПИЛО НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА



Водна емулсия на акрилатен съполимер

Съпътстващ продукт

Предназначение: Употребява се като добавка към Deko Professional Сухо лепило на циментова основа за повишаване на неговата водоустойчивост.

Свойства:

- Създава устойчива хидроизолация – предотвратява проникването на влага в конструкцията;
- Притежава пълна съвместимост с Deko Professional Сухо лепило на циментова основа;
- Прилага се бързо и лесно;
- Гарантира практически дълготрайна защита срещу атмосферни и други вредни влияния.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид след разбъркване:
(визуално)

Еднородна вискозна течност

Съдържание на нелетливи вещества при 125⁰C/2 h:
(БДС EN ISO 3251)

min 48 %

pH стойност на неразредена проба:
(ISO 1148)

8.0 – 9.5

Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)⁰C, модел RVT, 20 rpm:
(ISO 2555)

min 500 mPa.s

Мирис:

Мек

Колористика:

ЖЪЛТ ЦВЯТ

Плътност:

1,0 g/cm³



Разтворимост:

С вода може да се смесва във всякакво съотношение.

Опаковка:

Опаковки от полипропилен с нето тегло: 900 g

Съхранение:**ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!**

Температура на съхранение - над 5°C.

Да се съхранява в плътно затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи, далече от достъпа на деца и други неупълномощени лица.

Да не се съхранява заедно с храна или фуражи.

Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство.

Начин на работа:

- 100 g Добавка за водоустойчивост към Сухо лепило на циментова основа се смесват с 400 ml вода, разбърква се добре, за да се получи хомогенна смес;
- Сухото лепило се добавя към течната смес при интензивно разбъркване;
- Механизираното разбъркване с профилна бъркалка допринася за много по-доброто хомогенизиране на сместа;
- Това количество е достатъчно за 2 kg Deko Professional Сухо лепило на циментова основа.

Почистване на инструментите:

С вода преди засъхване.

Условия за нанасяне:

Работи се при температура над 5°C.

Хигиена и безопасна работа:

Deko Professional Добавка за водоустойчивост към Сухо лепило на циментова основа не се класифицира като опасен продукт.

При употребата му не отпадат замърсяващи околната среда продукти.

При работа е необходимо да се избягва продължителен контакт с кожата. При попадане върху кожата да се измие с вода и сапун, а при попадане в очите, да се изплакнат обилно с вода и ако е необходимо да се потърси лекарска помощ.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

